Geon™ Vinyl Flexible 90215

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™Vinyl Flexible 90215 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar mediante encapsulado o moldeo por inyección y está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. Las aplicaciones de Geon™Vinyl Flexible 90215 incluyen aplicaciones al aire libre y la industria automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Brillo, medio	-	-
Usos	Aplicación en el Campo Automotriz Aplicación al aire libre	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Enclosure Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	83	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	200 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	70.1 kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-25.0 °C	-13.0 °F	ASTM D746

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo Gardner		-	ASTM D523

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Pérdida volátil	1.5 %	-	ASTM D1203B
Weatherometer de xenón	%	-	SAE J1960
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.