VINIKA® CA95PA

Fabricante	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

VINIKA® CA95PA es un material de cloruro de polivinilo flexible. Está disponible en Asia Pacífico para extrusión. Atributo principal de VINIKA® CA95PA: Buena resistencia a la intemperie. Aplicación típica de VINIKA® CA95PA: Automotriz

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices Piezas exteriores automotrices	- -	- -
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.27 g/cm³	-	JIS K7112
Dureza Shore	95	-	JIS K6253

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	28.0 MPa 17.0 MPa	- 4061.06 psi 2465.65 psi	JIS K6723 - -
Deformación a la tracción	330 %	-	JIS K6723

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.