VINIKA® CF60LA

Fabricante	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

VINIKA® CF60LA es un material de cloruro de polivinilo flexible. Está disponible en Asia Pacífico para moldeo por inyección. Atributo principal de VINIKA® CF60LA: Alto brillo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alto brillo	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.18 g/cm³	-	JIS K7112
Dureza Shore	60	-	JIS K6253

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	12.0 MPa 3.90 MPa	- 1740.46 psi 565.65 psi	JIS K6723 - -
Deformación a la tracción	460 %	-	JIS K6723

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.