

## ALKAMIX™ MB6005

<b>Fabricante</b>	Qenos Pty Ltd	<b>Categoría</b>	LLDPE
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

### Descripción del Producto

ALKAMIX MB6005 es un masterbatch combinado deslizante y antibloqueo basado en un portador de polietileno lineal de baja densidad. Está formulado con aditivo deslizante (Erucamida) a una concentración del 8 por ciento y aditivo antibloqueo a una concentración del 25 por ciento. ALKAMIX MB6005 puede añadirse al polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) durante la extrusión para reducir el bloqueo de la película y el coeficiente de fricción. El nivel requerido variará según las propiedades deseadas y la presencia de cualquier otro aditivo; sin embargo, el nivel de adición recomendado está entre el 1 y el 2 por ciento. El nivel máximo de adición de MB6005, basado tanto en las buenas prácticas de fabricación como para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las Regulaciones CFR21 de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es del 2.5 por ciento, cuando se añade a una formulación de polietileno libre de cualquier otro aditivo.

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Aditivo</b>	Antibloqueo (25%)	-	-
	Deslizamiento (8%)	-	-

#### Características

## Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Antibloqueo	-	-
	Deslizamiento	-	-
<b>Usos</b>	Mezcla	-	-
<b>Formas</b>	Pellets	-	-

### Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.