

ALKAMIX™ MB6006

Fabricante	Qenos Pty Ltd	Categoría	LLDPE
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ALKAMIX MB6006 es un masterbatch auxiliar de proceso basado en un compuesto de fluoropolímero con una concentración del 5 por ciento. ALKAMIX MB6006 puede añadirse al polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) durante la extrusión para eliminar defectos de extrusión del tipo fractura de fundido (Sharkskin). El nivel requerido variará según el equipo de extrusión y el tipo de LLDPE utilizado; sin embargo, el nivel de adición recomendado está entre el 1 y el 2 por ciento. ALKAMIX MB6006 es compatible con el auxiliar de proceso utilizado en los polímeros para film Alkatuff. El nivel máximo de adición de MB6006, basado tanto en las buenas prácticas de fabricación como para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las Regulaciones CFR21 de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es del 5 por ciento, cuando se añade a una formulación de polietileno libre de cualquier otro aditivo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Mezcla	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.945 g/cm ³	-	ASTM D1505

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.