

ALKAMIX™ MB6007

Fabricante	Qenos Pty Ltd	Categoría	LLDPE
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ALKAMIX MB6007 es un masterbatch de deslizamiento formulado con Oleamida a una concentración del 1.1 por ciento. ALKAMIX MB6007 puede ser añadido al polietileno durante la extrusión para reducir el coeficiente de fricción. El nivel requerido variará según el coeficiente de fricción deseado; grosor de la película y otros factores como la presencia de otros aditivos (incluyendo antibloqueadores, colorantes / pigmentos, etc.). El nivel máximo de adición de MB6007, basado tanto en buenas prácticas de fabricación como para asegurar la conformidad con los requisitos de las Regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos CFR21, es del 15 por ciento, cuando se añade a una formulación de polietileno libre de cualquier aditivo de deslizamiento.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Deslizamiento (1%)	-	-
Características	Deslizamiento	-	-
Usos	Mezcla	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 g/cm ³	-	ASTM D1505

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.