Dion COR-RES 6695FR

Fabricante	Reichhold Chemicals, Inc.	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dion COR-RES 6695FR es un producto de poliéster termoestable. Se puede procesar por enrollado de filamento, colocación manual o laminado y está disponible en América del Norte. Aplicación típica: Aplicaciones de recubrimiento. Las características incluyen: Resistente a productos químicos Retardante de llama

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardante de llama Buena resistencia química	- -	- -
Usos	Laminados	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Bobinado de filamento Colocación manual Laminación	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	1.25 g/cm³	-	ASTM D1895
Dureza Barcol	47	-	ASTM D2583

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	3030 MPa	439465.14 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	55.8 MPa	8093.12 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	2.3 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	3380 MPa	490228.44 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	89.6 MPa	12995.4 psi	ASTM D790

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	132 °C	269.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.