

## ALCUDIA® HDPE M5309

<b>Fabricante</b>	REPSOL	<b>Categoría</b>	HDPE, HMW
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

### Descripción del Producto

ALCUDIA® M5309 es un polietileno de alta densidad con un índice de fluidez medio y una distribución de peso molecular media. Ofrece propiedades de procesamiento óptimas para la producción de monofilamentos con buena resistencia a la tracción en ruptura. APLICACIONES TÍPICAS ALCUDIA® M5309 proporciona monofilamentos flexibles con una tendencia a la fibrilación muy baja, adecuados para aplicaciones textiles: Redes, Telas. Rango de temperatura de fusión recomendado de 210 a 230°C. Las condiciones de procesamiento deben optimizarse para cada línea de producción.

### Especificaciones Técnicas

#### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Liquidez Media Distribución de Peso Molecular Media y Amplia	- -	- -
<b>Usos</b>	monofilamento Red	- -	- -
<b>Método de procesamiento</b>	Extrusión de filamento	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Densidad</b>	0.953 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 1183
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	0.95 g/10 min	-	ISO 1133

<b>Información de Procesamiento</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de fusión</b>	°C	-	-
<b>Desconocido</b>		-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.