Trovicel® 10 mm

Fabricante	Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Características del producto: bajo peso, alta rigidez, resistencia a UV y a la intemperie. Campo de aplicación típico: comunicación visual, industria de la construcción.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a UV Buena Resistencia a la Intemperie Alta rigidez	- - -	- - -
Usos	Materiales de Construcción Aplicaciones de construcción	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.550 g/cm³	-	ISO 1183
Absorción de agua	%	-	ISO 62

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore	80	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	1200 MPa	174045.6 psi	ISO 527-2

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
CLTE	6.0E-5 a 8.0E-5 cm/cm/°C	-	DIN 53752

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.