Tygon S-50-HL

Fabricante	Saint Gobain Performance Plastics	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Tygon S-50-HL es un producto de cloruro de polivinilo. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Tygon S-50-HL incluyen aplicaciones médicas/sanitarias y manguera/tubería. Las características incluyen: bajo o nulo olor/sabor, no tóxico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Bajo a ningún olor Bajo a Ningún Sabor No tóxico	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones Médicas/ Sanitarias Tubería	- -	- -
Certificaciones de organismos	USP Clase VI	-	-
Apariencia	Transparente	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Tubería	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.14 %	-	ASTM D570
Dureza Durometro	66	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	350 %	-	ASTM D638
Deformación permanente por compresión	41 %	-	ASTM D395

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	73.9 °C	165.02 °F	ASTM D794
Temperatura de fragilidad	-48.3 °C	-54.94 °F	ASTM D746

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Rigidez dieléctrica	24 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.