Norprene A60F

Fabricante	Saint Gobain Performance Plastics	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Norprene A60F es un producto de elastómero termoplástico (TPE). Está disponible en Norteamérica. Las aplicaciones de Norprene A60F incluyen mangueras/tubos, aplicaciones de sellado y cableado y alambres. Las características incluyen: resistente al calor, resistente al desgaste

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Buena resistencia a la abrasión Buena Resistencia al Envejecimiento Térmico Resistente al ozono	- - - -	- - - -
Usos	Sellos Tubería Cubierta de Alambre	- - -	- - -
Apariencia	Crema	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Tubería	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.978 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	61	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	380 %	-	ASTM D638
Esfuerzo a la tracción	2.83 MPa 5.52 MPa	- 410.46 psi 800.61 psi	ASTM D412 - -
Deformación permanente por compresión	27 %	-	ASTM D395

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de uso continuo	135 °C	275.0 °F	ASTM D794
Temperatura de fragilidad	-60.0 °C	-76.0 °F	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.