Globalprene® 3412P

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	SBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Copolímero radial de propiedad, alta resistencia y baja viscosidad, alta resistencia a la tracción. Aplicación: modificador para mezclas de asfalto, modificación de plásticos, modificación de suelas de zapatos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Estructura Polimérica Ramificada Alta resistencia Alta resistencia a la tracción Baja Viscosidad	- - - - -	- - - - -
Usos	Modificación de asfalto Calzado Modificación de Plásticos	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
Contenido de cenizas	%	-	ASTM D1416
Estireno en bloque	33 %	-	ASTM D3314
Materia volátil	%	-	ASTM D1416
Dureza Durometro	80	-	ASTM D2240

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield	20.0 Pa·s	-	ASTM D1084
Relación BD/SM	67/33 %	-	ASTM D1416
Contenido dibloque	15 %	-	ASTM D5296

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	2.94 MPa	426.41 psi	ASTM D412
Resistencia a la tracción	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	700 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.