

# Arak HDPE EX2

<b>Fabricante</b>	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	<b>Categoría</b>	HDPE, HMW
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

EX2 es un grado de polietileno de alta densidad, adecuado para la extrusión de aplicaciones de monofilamento. \* EX2 es adecuado para contacto con alimentos.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Contacto Alimentario Aceptable	-	-
<b>Usos</b>	Monofilamentos	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Extrusión de filamento	-	-

## Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.956 g/cm <sup>3</sup>	-	DIN 53479
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.3 g/10 min	-	DIN 53735

## Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de amarilleo	YI	-	DIN 6167

### Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.