

# Arak HDPE I2

<b>Fabricante</b>	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	<b>Categoría</b>	HDPE, HMW
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

I2 es un grado de polietileno de alta densidad, adecuado para la producción en masa de artículos en aplicaciones de secuencia de disparo rápido. Características: Flujo fácil. Prácticamente libre de distorsión. Las aplicaciones típicas son: Artículos de hogar ligeros menos duros y rígidos que I1. \* I2 es adecuado para contacto con alimentos.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Buena estabilidad dimensional	-	-
	Buena fluidez	-	-
<b>Usos</b>	Artículos para el hogar	-	-
	Moldeo por inyección	-	-

## Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
-----------	-----------------	------------------	--------

### Método de procesamiento

## Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.950 g/cm <sup>3</sup>	-	DIN 53479
Índice de fluidez de masa (MFR)	28 g/10 min	-	DIN 53735

## Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al impacto Izod con entalla	kJ/m <sup>2</sup>	-	DIN 53453

## Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de amarilleo	YI	-	DIN 6167

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.