

Arak HDPE I4

Fabricante	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	Categoría	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

I4 es un grado de polietileno de alta densidad, adecuado para aplicaciones de moldeo por inyección. Características: Baja tendencia a la distorsión. Alta tenacidad. Buena resistencia a la ESCR. Las aplicaciones típicas son: Contenedores de transporte de paredes gruesas y altamente estresados, por ejemplo, cubos de basura y cajas de pescado. Tapas de tornillo. Clips para cables.
* I4 es adecuado para contacto con alimentos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable	-	-
	Buena estabilidad dimensional	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR)	-	-

Usos

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Tapas	-	-
	Cierres	-	-
	Contenedores	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.954 g/cm ³	-	DIN 53479
Índice de fluidez de masa (MFR)	11 g/10 min	-	DIN 53735
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia al impacto Izod con entalla	kJ/m ²	-	DIN 53453
Óptico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de amarilleo	YI	-	DIN 6167

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.