Yanshan PE LD160

Fabricante	SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	**Categoría**	LDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Yanshan PE LD160 es un producto de polietileno de baja densidad. Puede procesarse mediante extrusión de película o moldeo por inyección y está disponible en Asia Pacífico. Las aplicaciones de Yanshan PE LD160 incluyen bolsas/forros, película, aplicaciones de recubrimiento y embalaje.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Bolsas	-	-
	Película Fundida	-	-
	Película	-	-
	Laminados	-	-
	Forros	-	-
	Embalaje	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Película	-	-
	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	450 %	-	ASTM D638

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Ojo de pez	30.0 n/1200 cm³	-	-
Franja	20.0 cm/20 m³	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.