YUZEX® 8800U

Fabricante	SK Chemicals	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

YUZEX 8800U proporciona una película más resistente que las fabricadas con grados competitivos de película HDPE y este grado es una resina de tipo bimodal. Por lo tanto, YUZEX 8800U muestra una estabilidad superior en la extrusión de película en comparación con las resinas de película HDPE competitivas y proporciona una excelente apariencia a su película. YUZEX 8800U tiene un polímero de peso molecular ultraalto, lo que le confiere excelentes propiedades mecánicas en comparación con los grados competitivos de película HDPE. YUZEX 8800U especialmente tiene una buena estabilidad UV.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a UV Apariencia Superficial Agradable Peso Molecular Ultra Alto	- - -	- - -
Usos	Película	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.040 g/10 min	-	ASTM D1238
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.6 MPa 29.4 MPa	- 3277.86 psi 4264.12 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	%	-	ASTM D638
Módulo de flexión	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	Sin ruptura	-	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	124 °C	255.2 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.