

BRALEN® SA 200-22

Fabricante	Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.	Categoría	LDPE
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

BRALEN SA 200-22 es un grado especial de polietileno de baja densidad. Este grado no contiene aditivos. Aplicaciones BRALEN SA 200-22 está diseñado para la producción de textiles no tejidos. También es muy adecuado para su uso como ingrediente en ceras y materiales electroaislantes. En forma de polvo (después de la molienda) se utiliza en la industria textil. BRALEN SA 200-22 es apto para contacto con alimentos. El producto cumple con las normas sobre contacto con alimentos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Libre de aditivos	-	-
	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Baja densidad	-	-
	Material reciclable	-	-

Usos

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aislamiento electrónico	-	-
	No tejidos	-	-
	Aplicaciones textiles	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.915 g/cm ³	-	ISO 1183/C
Índice de fluidez de masa (MFR)	200 g/10 min	-	ISO 1133

Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	190 to 280 °C	374.0 - 536.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.