

# Catalyst CT/2-HP UV

<b>Fabricante</b>	Solvay Specialty Polymers	<b>Categoría</b>	Polyolefin, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Catalyst CT/2-HP es un masterbatch de poliolefina, que se utiliza como mezcla de silano reticulable para cables según la dosis recomendada. Diseñado especialmente para los compuestos de Cogegum® y Polidiemme®, se desarrolló para mejorar las propiedades de los elastómeros. Catalyst CT/2 puede ser ampliamente utilizado debido a su actividad catalítica y efecto anti-envejecimiento en el producto final. Contiene un pasivador de metales y puede entrar en contacto directo con cobre sin estañar.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Estabilización Clara	-	-
	Estabilidad de contacto de cobre	-	-
	Libre de halógenos	-	-
	<b>Usos</b>	Aplicaciones de cable y alambre	-
	Cumplimiento RoHS	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Cumplimiento RoHS</b>			
<b>Apariencia</b>	Color natural	-	-
<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	0.900 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Densidad aparente</b>	0.50 g/cm <sup>3</sup>	-	ISO 60
<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Desconocido</b>		-	-

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.