Durez® 32275

Fabricante	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**Categoría**	Phenolic
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Durez 32275 es una resina fenólica termofija finamente pulverizada de dos pasos. La resina Durez 32275 se utiliza para impartir refuerzo a las existencias de NBR utilizadas en la fabricación de cintas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Mezcla	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Punto de reblandecimiento	94 °C	201.2 °F	Internal Method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Hexa	7.3 %	-	Internal Method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flujo en placa inclinada	2.10 cm	-	Internal Method
Malla de tamiz	%	-	Internal Method
Tiempo de postcurado	6.7E-3 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.