Nipoflex® 750

Fabricante	TOSOH Corporation	**Categoría**	EVA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nipoflex® 750 es un copolímero de acetato de vinilo de etileno (EVA). Está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte para película soplada, procesamiento de espuma, moldeo por inyección o extrusión de láminas. Atributos importantes de Nipoflex® 750 son: Claridad Copolímero Buena Flexibilidad Buena Resistencia a la Intemperie Alta ESCR (Resistencia a Grietas por Estrés) Las aplicaciones típicas incluyen: Tapas/Tapas/Cierres Bienes de Consumo Etiquetas de Película

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Buena flexibilidad Buena Resistencia a la Intemperie Alta claridad Alta elasticidad Alta resistencia a la fisuración por tensión (ESCR)	- - - - - - - -	- - - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Alto brillo Alta resistencia al impacto		
Usos	Cierres Película Etiquetas Tapas Juguetes	- - - - -	- - - - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Película soplada Procesamiento de Espuma Moldeo por inyección Extrusión de hoja	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	66.0 °C	150.8 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.