Nipolon® Hard 7300

Fabricante	TOSOH Corporation	**Categoría**	HDPE, HMW
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nipolon® Hard 7300 es un material de Polietileno de Alta Densidad. Está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte para moldeo por soplado, película soplada, extrusión o moldeo por inyección. Atributos importantes de Nipolon® Hard 7300 son: Buena procesabilidad Alta dureza Alta resistencia Aplicaciones típicas incluyen: Contenedores Bolsas/Revestimientos Botellas Bienes de consumo Aplicaciones domésticas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Procesabilidad Alta dureza Alta resistencia a la tracción	- - -	- - -
Usos	Bolsas Botellas Cajas Tambores Embalaje de Alimentos	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Tanques de combustible Artículos para el hogar Contenedores industriales Red Juguetes	- - - - -	- - - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Película soplada Extrusión Moldeo por inyección	- - - -	- - - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	132 °C	269.6 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.