ZELAS® MC638

Fabricante	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

ZELAS® MC638 es un material elastomérico termoplástico (TPE). Está disponible en Asia Pacífico, Europa o Norteamérica para extrusión. La aplicación típica de ZELAS® MC638: médica/sanitaria

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones Médicas/ Sanitarias	-	-
Certificaciones de organismos	JP XV	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	19.0 MPa 36.0 MPa	- 2755.72 psi 5221.37 psi	ISO 527-2 - -
Deformación nominal a la tracción en rotura	720 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	600 MPa	87022.8 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 178

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	125 °C	257.0 °F	ISO 11357-3

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	40 %	-	ISO 2813

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.