Trexprene® A80BWEB-HF

Fabricante	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**Categoría**	TPV
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción del producto: TREXPRENE ® A80BWEB-HF es un vulcanizado termoplástico resistente a la intemperie que contiene partículas de EPDM dispersas en una matriz continua de PP. Este compuesto negro de alto flujo está formulado para unirse a goma EPDM vulcanizada y está destinado a aplicaciones de moldeo por inyección donde se necesitan distancias de flujo más largas y una buena apariencia superficial. Las aplicaciones típicas incluyen moldes de esquinas de burletes y tapas finales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	estabilizador térmico	-	-
Características	Buena Acabado Superficial Buena Resistencia a la Intemperie Estabilizado térmicamente Alto flujo	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Burletes	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	82	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.00 MPa 6.70 MPa	580.15 psi 971.75 psi	ISO 37 ISO 37
Elongación a la tracción	570 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	32 kN/m	-	ISO 34-1
Deformación permanente por compresión	63 % 63 %	- - -	- ASTM D395B ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.