UBE Polyethylene F222NH

Fabricante	UBE America, Inc.	**Categoría**	PE Alloy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

UBE Polietileno F222NH es un material de Polietileno. Está disponible en América del Norte. Atributos importantes de UBE Polietileno F222NH son: Claridad Buena Procesabilidad Alto Brillo Aplicación típica de UBE Polietileno F222NH: Embalaje

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Moldeabilidad Alta claridad Alto brillo	- - -	- - -
Usos	Embalaje	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.922 g/cm³	-	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Durometro	54	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	600 %	-	ASTM D638
Módulo aparente de flexión	150 MPa	21755.7 psi	ASTM D747

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-75.0 °C	-103.0 °F	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	94.0 °C	201.2 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.