TULAMID® PA-SV40-LT

Fabricante	UCC Shchekinoazot	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	40% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El poliamida 6 relleno de vidrio es un plástico de ingeniería basado en un polímero termoplástico - poliamida 6 - y fibra de vidrio que cambia sus propiedades. El moldeo de poliamida 6 relleno de vidrio también se produce tratado térmicamente. Aplicación El poliamida 6 relleno de vidrio se utiliza para la producción de componentes de máquinas, productos de alta tecnología, industriales y de consumo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 40% de relleno por peso	-	-
Aditivo	estabilizador térmico	-	-
Características	Estabilizado térmicamente No tóxico	- -	- -
Usos	Aplicaciones para consumidores		- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones industriales Partes de Máquina/mecánicas	- - -	
Formas	Gránulos	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.33 to 1.38 g/cm³	-	-
Contracción de moldeo	0.50 to 0.80 %	-	-
Distribución de tamaño de partícula	%	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	MPa MPa	- - -	- - -
Elongación a la tracción	3.0 %	-	-
Módulo de flexión	MPa	-	-
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	kJ/m²	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	210 to 230 °C	410.0 - 446.0 °F	-

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	ohms	-	-
Resistividad volumétrica	ohms·cm	-	-
Rigidez dieléctrica	kV/mm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.