UMG WOOD® W310AM

Fabricante	UMG ABS, Ltd.	**Categoría**	ASA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

UMG WOOD® W310AM es un material de Acrilonitrilo Estireno Acrilato (ASA). Está disponible en Asia Pacífico o América del Norte. Atributo principal de UMG WOOD® W310AM: Cumple con RoHS.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.08 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de volumen (MVR)	22.0 cm³/10min	-	ISO 1133

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Rockwell	92	-	ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2400 MPa	348091.2 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
Módulo de flexión	2600 MPa	377098.8 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	59.0 MPa	8557.24 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy con entalla	2.0 kJ/m² 3.0 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 1.43 ft·lb/in²	ISO 179 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	79.0 °C	174.2 °F	ISO 75-2/Af
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.