# Fluoroplex 1500 - GMF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | UNIFLON | **Categoría** | PTFE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Fluoroplex 1500-GMF es un producto de politetrafluoroetileno (PTFE). Puede ser procesado por sinterización o moldeo por inyección y está disponible en América del Norte o América Latina.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Aditivo no especificado | - | - |
| **Características** | Buena Liquidez | - | - |
| **Método de procesamiento** | Sinterización<br>Moldeo por inyección | -<br>- | -<br>- |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | g/cm³ | - | Internal method |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad aparente** | g/cm³ | - | Internal method |
| **Distribución de tamaño de partícula** | µm | - | Internal method |
| **Contracción** | % | - | Internal method |
| **Dureza Durometro** | | - | Internal method |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de sinterizado** | 365 °C | 689.0 °F | - |
| **Tiempo de flujo** | sec | - | Internal method |
| **Desconocido** | | - | - |

## Propiedades mecánicas

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 21.0 MPa | 3045.8 psi | Internal method |
| **Elongación a la tracción** | 140 % | - | Internal method |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura del molde** | °C | - | - |
| **Presión de inyección** | MPa | - | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.