Fluoroplex MAXSEAT MRNA - GMF

Fabricante	UNIFLON	**Categoría**	PTFE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Fluoroplex MAXSEAT MRNA-GMF es un producto de politetrafluoroetileno (PTFE). Se puede procesar mediante sinterización o moldeo por inyección y está disponible en América del Norte o América Latina.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Aditivo no especificado	-	-
Características	Buena Liquidez	-	-
Método de procesamiento	Sinterización Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	g/cm³	-	Internal method

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	g/cm³	-	Internal method
Distribución de tamaño de partícula	µm	-	Internal method
Contracción	%	-	Internal method
Dureza Durometro		-	Internal method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de sinterizado	360 °C	680.0 °F	-
Tiempo de flujo	sec	-	Internal method
Desconocido		-	-

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	16.0 MPa	2320.61 psi	Internal method
Elongación a la tracción	120 %	-	Internal method

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	°C	-	-
Presión de inyección	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.