# Unilex™ UP.350.939UG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | United Polychem | **Categoría** | PE Alloy |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Comonómero de octeno con UV8 para uso general, versión en polvo.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Estabilizador UV | - | - |
| **Características** | Buena Resistencia a UV<br>Comonómero de octeno | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Uso general | - | - |
| **Formas** | Polvo | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo rotacional | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.937 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 3.5 g/10 min | - | ASTM D1238 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.