# UNISOFT ADHESION™ AD-50A-NT-1-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | United Polychem | **Categoría** | SEBS |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Compuesto de TPE basado en copolímero en bloque de estireno-etileno/butileno-estireno. Grado especial de unión a PC/ABS, PC/PBT, PC, ABS, PBT, PET y PET-G; excelente procesabilidad; Unisoft Adhesion™ AD-50A-NT-1-01 es un grado de adhesión general destinado a su uso en procesos de moldeo por inyección y extrusión. Todos los ingredientes utilizados en este compuesto cumplen con ciertas regulaciones de la FDA.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Copolímero de bloque<br>Trabajabilidad, buena<br><br>Adhesividad<br>Buena adhesión | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Adhesivo | - | - |
| **Certificaciones de organismos** | FDA no clasificado | - | - |
| **Apariencia** | Color natural | - | - |
| **Formas** | Partícula | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión<br>Moldeo por inyección | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.09 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Contracción de moldeo** | % | - | ASTM D955 |
| **Dureza Durometro** | 50 | - | ASTM D2240 |

## Propiedades mecánicas

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 3.28 MPa | 475.72 psi | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | 430 % | - | ASTM D412 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de secado** | 65.6 °C | 150.08 °F | - |
| **Tiempo de secado** | hr | - | - |
| **Temperatura trasera** | °C | - | - |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura frontal** | °C | - | - |
| **Temperatura de boquilla** | °C | - | - |
| **Temperatura del molde** | °C | - | - |
| **Desconocido** | | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.