Dutral® PM 8273

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	EPDM
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Dutral ® PM 8273 es un masterbatch basado en elastómero de etileno - propileno producido por polimerización en suspensión utilizando un catalizador de Ziegler-Natta. Se añade un antioxidante no manchante durante el proceso de producción. Características clave Los elastómeros Dutral® se caracterizan por una excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia tanto a altas como a bajas temperaturas, bajos valores de deformación permanente, buena resistencia a un gran número de productos químicos. Dutral® PM 8273 es un masterbatch adecuado para la modificación de poliolefinas, especialmente PP de flujo medio (MFI (230 °C/2.16 kg) = 10-20 g/10 min). Principales aplicaciones Modificación de polímeros.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante	-	-
	Buena resistencia química	-	-
	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-
	Resistente a baja temperatura	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Masterbatch Modificación de Plásticos	- -	- -
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.4 g/10 min	-	-
Contenido de cenizas	wt%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de pellet	450.0 mg	-	-
Volátiles	wt%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.