Europrene® N 3380 GRN

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Europrene® N 3380 GRN es un copolímero de acrilonitrilo-butadieno polimerizado en frío de tecnología avanzada, fabricado en la planta de producción de PortoTorres en Italia. Durante el proceso de producción se añade un antioxidante no manchante. Europrene® N 3380 GRN se caracteriza por una excelente resistencia al desgarro a alta temperatura, excelente estabilidad dimensional tanto en calandrado como en extrusión. Los grados GRN muestran una mayor velocidad de curado, mayor flexibilidad a baja temperatura, mayor densidad de reticulación y mejores propiedades mecánicas, mejor resistencia al aceite y al combustible en comparación con los grados STD. La procesabilidad mejorada garantiza productos con baja suciedad en el molde y, por tanto, largas campañas de producción, menor desgaste del molde y menos controles de producción. La vulcanización puede realizarse con sistemas a base de azufre o con peróxidos. Las propiedades a baja temperatura pueden mejorarse añadiendo plastificantes polares como ésteres sintéticos de los ácidos adípico, sebácico o ftálico. Para mejorar la resistencia al calor, a la luz y al ozono, deben añadirse agentes protectores adecuados, como antioxidantes amínicos o fenólicos, en el proceso de formulación. Artículos técnicos con propiedades mecánicas sobresalientes, muy baja deformación por compresión y resistencia al aceite.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante Curado Rápido Resistente al combustible Buena estabilidad dimensional Buena Resistencia a la Rasgadura Baja compresión Flexibilidad a baja temperatura Resistente al aceite	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Apariencia	Amarillo	-	-
Formas	Fardo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	80 MU	-	ASTM D1646
Contenido de acrilonitrilo	33.0 wt%	-	ASTM D3533
Contenido de cenizas	wt%	-	ASTM D5667
Ácido orgánico	wt%	-	ASTM D5774
Jabón	wt%	-	ASTM D5774
Materia volátil	wt%	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.