Europrene Latice® 5583

Fabricante	Versalis S.p.A.	**Categoría**	SBR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Europrene Latice 5583 es una dispersión acuosa de un copolímero de estireno-butadieno carboxilado obtenido utilizando emulsificantes aniónicos sintéticos. Contiene un antioxidante que no mancha. Principales Aplicaciones Europrene Latice 5583 se utiliza principalmente para la saturación de papel y la impregnación de textiles de manejo suave.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante	-	-
Características	Antioxidante Copolímero	- -	- -
Usos	Aplicaciones de impregnación Recubrimientos de papel Aplicaciones textiles	- - -	- - -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Líquido	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Estireno combinado	40.0 %	-	ASTM D5775
pH	8.0	-	ASTM D1417
Contenido de sólidos	50.0 wt%	-	ASTM D1417

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Brookfield	300 mPa·s	300.0 cP	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.