Vi-Chem PVC VDM93-15E

Fabricante	Vi-Chem Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vi-Chem PVC VDM93-15E es un material de cloruro de polivinilo. Está disponible en América del Norte. Aplicación típica de Vi-Chem PVC VDM93-15E: Automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.38 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Dureza Durometro	42	-	ASTM D2240, ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	17.6 MPa	2552.67 psi	ASTM D638, ISO 527-2/2
Elongación a la tracción	320 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
Resistencia al desgarro	75.5 kN/m 76 kN/m	- - -	- ASTM D1004 ISO 34-1

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la elongación última en aire	-6.0 %	-	ASTM D573, ISO 188

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a hongos	Sin ataque aparente de hongos	-	ASTM G21
Flexión en mandril (-30°C)	Sin grieta	-	-
Resistencia a las manchas	Sin manchas, hinchazón o levantamiento de pintura Sin manchas	- - -	- - ASTM D1712

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.