Vinnolit® E 67 ST

Fabricante	Vinnolit GmbH & Co. KG	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vinnolit E 67 ST es un homopolímero de emulsión de partículas muy finas, apto para la fabricación de pastas, que proporciona plastisoles de viscosidad media con una buena vida útil en almacenamiento. Los plastisoles fabricados con Vinnolit E 67 ST tienen una reología ligeramente pseudoplástica. Vinnolit E 67 ST presenta excelentes características de espumado en espumas expandidas químicamente, especialmente para serigrafía y gofrado en caliente para la fabricación de revestimientos murales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Espuma	-	-
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Método de procesamiento	Plastisol	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.39 g/cm³	-	ISO 60
Valor K	67.0	-	ISO 1628-2
Número de viscosidad (viscosidad reducida)	112.0 ml/g	-	ISO 1628
Contenido de emulsionante	Medio	-	-
Distribución de tamaño de partícula	%	-	ISO 4610
Materia volátil	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.