Vinnolit® S 3160

Fabricante	Vinnolit GmbH & Co. KG	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vinnolit S 3160 es un polímero en suspensión de flujo libre con excelentes propiedades de fusión. Se recomienda para la fabricación de láminas, perfiles y películas. Una característica distintiva de Vinnolit S 3160 es su extremadamente bajo conteo de ojos de pez.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Película Perfiles Hoja	- - -	- - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.56 g/cm³	-	ISO 60
Valor K	60.0	-	ISO 1628-2
Número de viscosidad (viscosidad reducida)	89.0 ml/g	-	ISO 1628
Distribución de tamaño de partícula	% %	- - -	ISO 4610 - -
Materia volátil	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.