ELASTOSIL® M 4511

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Goma de silicona, RTV-2 Fabricación de moldes, Fabricación de moldes para construcción, Fabricación de moldes para procesamiento de plásticos y goma, Fabricación de moldes para automóviles y transporte, Fabricación de moldes para compuestos, Fabricación de moldes

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Fabricación de moldes Prototipado	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Blanco	-	-
Densidad	1.22 g/cm³	-	ISO 2781
Viscosidad	25 Pa·s	-	

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			DIN EN ISO 3219
Dureza Shore	12	-	ISO 868
Resistencia a la tracción	3.50 MPa	507.63 psi	ISO 37
Elongación a la tracción en rotura	600 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	kN/m	-	ASTM D624B
Contracción lineal	%	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.