ELASTOSIL® R 502/70

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caucho de silicona, HTV extrudados, técnica, procesamiento de plásticos y cauchos, cable de propósito general, procesamiento de plásticos y cauchos, cable de propósito general, ingeniería eléctrica y energía

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al calor	-	-
Usos	Compounding Aplicaciones de alta temperatura Aplicaciones de Cable y Alambre	- - -	- - -
Método de procesamiento	Extrusión Extrusión de Perfil Extrusión de Cable y Alambre	- - -	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Translúcido	-	-
Densidad	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	69	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	9.20 MPa	1334.35 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	320 %	-	DIN 53504
Resistencia al desgarro	20.0 kN/m	-	ASTM D624B
Rigidez eléctrica	24 kV/mm	-	DIN IEC 243
Resistividad volumétrica	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93
Factor de disipación	2.0E-4	-	DIN VDE 0303

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.