TYMAX® GT4402

Fabricante	Westlake Plastics Company	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Westlake GT4402 es un polietileno lineal de baja densidad modificado con anhídrido, diseñado para extrusión de película soplada y que no contiene aditivos deslizantes ni antibloqueo. Esta resina está diseñada para funcionar como una capa de adhesión coextrusionada en aplicaciones de película multicapa. Westlake GT4402 está diseñada para unir PE a resinas que normalmente tienen malas características de adhesión, como poliamida y EVOH. Aplicación/Usos: Embalaje de película soplada, capa de adhesión

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Película Película multicapa Embalaje Capa de unión	- - - -	- - - -
Método de procesamiento	Película soplada Película coextrudida	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.919 g/cm³	-	ASTM D4883
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.4 g/10 min	-	ASTM D1238

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	97.0 °C	206.6 °F	ASTM D3418
Temperatura de fusión pico	122 °C	251.6 °F	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.