Nipol® NBR DN1001

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nipol NBR (caucho acrilonitrilo butadieno) es un caucho sintético con un precio, procesabilidad y rendimiento extremadamente bien equilibrados, que presenta una resistencia al aceite superior y una alta resistencia mecánica. Nipol NBR se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo mangueras resistentes al aceite, sellos, juntas tóricas, rodillos, caucho aislante de vibraciones y hojas de caucho. ZEON Corporation ofrece Nipol NBR de alta calidad y alto rendimiento en todo el mundo como el principal fabricante de caucho acrilonitrilo butadieno. El caucho acrilonitrilo butadieno de próxima generación, de alta eficiencia y alto rendimiento "Serie DN Cuatro Dígitos" presenta resistencia a la contaminación por moho, con vulcanización a alta velocidad y alta resiliencia de rebote, y fue desarrollado para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Características y Aplicaciones NBR estándar de alto contenido de acrilonitrilo en sistema de polimerización en caliente. Partes de pozos de petróleo, revestimientos de celdas de combustible, mangueras de combustible y otros usos que requieren resistencia a combustibles aromáticos, aceites, disolventes. Rodillos, juntas cortadas en torno, cots de hilado, sellos de aceite de embalaje, juntas "O", modificaciones de resina fenólica, cementos y adhesivos fuertes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante 2	-	-
Características	Antioxidante Resistente al combustible Alta resistencia Resistente al aceite Resistente a solventes	- - - - -	- - - - -
Usos	Adhesivos Líneas de combustible Juntas Forros Aplicaciones de aceite/gas Modificación de Plásticos Rodillos Sellos	- - - - - - -	- - - - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.998 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	75 MU	-	-
Acrilonitrilo combinado	41 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.