Nipol® NBR DN219

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nipol NBR (caucho de acrilonitrilo butadieno) es un caucho sintético con un equilibrio extremadamente bueno entre precio, procesabilidad y rendimiento, que presenta una resistencia superior al aceite y una alta resistencia mecánica. Nipol NBR se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluidas mangueras resistentes al aceite, sellos, juntas tóricas, rodillos, caucho para aislamiento de vibraciones y láminas de caucho. ZEON Corporation ofrece Nipol NBR de alta calidad y alto rendimiento en todo el mundo como fabricante líder de caucho de acrilonitrilo butadieno. El caucho de acrilonitrilo butadieno de nueva generación, de alta eficiencia y alto rendimiento "DN Four Digits Series" presenta resistencia a la contaminación del molde, con vulcanización de alta velocidad y alta resiliencia al rebote, y fue desarrollado para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Características y aplicaciones: tipo NBR de Mooney más bajo, que proporciona buena procesabilidad. Dispositivos de caucho en una amplia gama que requieren resistencia al aceite, como piezas automotrices, retenes de aceite, empaquetaduras, juntas tóricas, mangueras hidráulicas, mangueras de combustible, diafragmas, rodillos de impresión, cots de hilatura, rodillos apron, suelas de zapatos, calzado, tapetes y otras aplicaciones que requieren resistencia al aceite.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante 2	-	-
Características	Antioxidante Buena Procesabilidad Alta resistencia Resistente al aceite	- - - -	- - - -
Usos	Aplicaciones automotrices Diafragmas Calzado Líneas de combustible Manguera Rodillos Sellos	- - - - - - -	- - - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.978 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	27 MU	-	-
Acrilonitrilo combinado	34 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.