Zeoforte® ZSC 2295CX

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Goma Nitrílica Hidrogenada Nano-Compuesta - Zeon Super Composite Principales características y aplicaciones: compuesto Zetpol, nuevas calidades con alta estabilidad dimensional y bajo aumento de temperatura, excelente resistencia al desgarro, resistencia a la abrasión y buena elongación a alta dureza, excelentes propiedades dinámicas, utilizado para correas de distribución, correas poly-V y rodillos de impresión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Buena estabilidad dimensional Buena Resistencia a la Rasgadura Alta elongación Alta dureza	- - - - -	- - - - -
Usos	Cinturones/Reparación de cinturones Rodillos	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.24 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	75 to 110 MU	-	-
Acrilonitrilo combinado	36.0 wt%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Valor de yodo	28.0 mg/100 mg	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.