Nipol® LX421

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	Latex
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Látex de copolímero de estireno-butadieno (látex SB) Características Carboxilo modificado estándar. Utilizado para papeles especiales, como papel impregnado y procesamiento de papel. Aplicaciones Fibras de vidrio y tratamiento de fibras, como tejidos de pulido impregnados. Papel impregnado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
Usos	Tejidos Fibras	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad en solución	20 mPa·s	20.0 cP	-
Tamaño medio de partícula	100 nm	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
pH	8.0	-	-
Tensión superficial	40 mN/m	40.0 dyne/cm	-
Sólidos totales	41 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-18.0 °C	-0.4 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.