Nipol® LX426

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	Latex
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Látex de copolímero de estireno-butadieno (látex SB) Características Excelente adhesividad y olor extremadamente bajo. Aplicaciones Cataplasmas, materiales de yeso, tratamiento de películas e imprimador para cinta de adhesivos de papel.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero Buena adhesión Bajo a ningún olor	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad en solución	100 mPa·s	100.0 cP	-
Tamaño medio de partícula	120 nm	-	-
pH	8.5	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tensión superficial	40 mN/m	40.0 dyne/cm	-
Sólidos totales	50 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-39.0 °C	-38.2 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.