Nipol® LX550

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	Latex
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Látex de copolímero de acrilonitrilo-butadieno (látex NBR) Características Nitrilo medio. Tipo blando para guantes resistentes al aceite. La película es elástica y resistente.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
	Buena Resistencia	-	-
	Alta elasticidad	-	-
	Resistente al aceite	-	-
	Suave	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad en solución	250 mPa·s	250.0 cP	-
Tamaño medio de partícula	110 nm	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
pH	8.5	-	-
Tensión superficial	35 mN/m	35.0 dyne/cm	-
Sólidos totales	45 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-27.0 °C	-16.6 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.