Nipol® Polyblend DN517SCR

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	PVC+NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Polyblend, una mezcla de caucho acrilonitrilo butadieno (NBR) y cloruro de polivinilo (PVC), es resistente al ozono sin la adición de antioxidantes. En comparación con NBR, Polyblend tiene las siguientes propiedades: Mejora de la resistencia al aceite, ozono y productos químicos, mejor extrudabilidad y procesabilidad en calandria, y mejora de la suavidad de la superficie. Resistencia al fuego. Características y aplicaciones: Mejora de la resistencia a combustibles y baja permeabilidad a gases. Chaquetas de cable resistentes al aceite, cuerdas, suelas de zapatos y mangueras, otras aplicaciones que requieren buena resistencia a la abrasión y al ozono.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante 2	-	-
Características	Antioxidante Retardante de llama Resistente al combustible Buena resistencia a la	- - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	abrasión Baja permeabilidad al gas Resistente al aceite Resistente al ozono	- - -	- -
Usos	Recubrimiento de cable Calzado Manguera	- - -	- - -
Método de procesamiento	Calandrado Extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.10 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	96 MU	-	-
Acrilonitrilo combinado	46 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.