Nipol® SBR 1723

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	SBR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Nipol SBR se produce mediante polimerización por emulsión y es superior al caucho natural en resistencia al envejecimiento por calor, resistencia a la abrasión, resistencia al ozono, resistencia química, rendimiento retardante de llama y penetrabilidad de gases. Además, en términos de resistencia a la tracción y resistencia a la fractura por flexión, se puede obtener un rendimiento casi idéntico al del caucho natural optimizando la composición. Se utiliza en una variedad de productos de caucho industrial, como neumáticos y calzado. Usos: Caucho de banda de rodadura de neumáticos, bienes moldeados y extruidos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Antioxidante 2	-	-
Características	Antioxidante	-	-
Usos	Neumáticos	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.948 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	47 MU	-	-
Estireno combinado	23.5 %	-	-
Contenido de aceite	38 phr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.