# Nipol® SBR NS522

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Zeon Chemicals L.P. | **Categoría** | SBR, Unspecified |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

La serie Nipol NS se produce mediante polimerización en solución; su estructura polimérica está controlada de manera estricta utilizando un catalizador de litio orgánico. NS116R se utiliza como goma para neumáticos de alto rendimiento que ofrecen tanto una excelente capacidad de agarre como eficiencia de combustible, basado en el control de la estructura polimérica y la modificación química de los extremos de cadena. El polímero en bloque SB NS310S, que utiliza polimerización viva, maximiza el rendimiento de la resina como modificador de resina de estireno. Características Excelente equilibrio entre alto agarre en mojado y bajo consumo de combustible. Usos Caucho de banda de rodadura para neumáticos de alto rendimiento.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Neumáticos | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Viscosidad Mooney** | 62 MU | - | - |
| **Estireno combinado** | 39.0 % | - | - |
| **Contenido de aceite** | 38 phr | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.