NEOPLAST 155 M/E

Fabricante	Zylog Plastalloys	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Como un actor importante en la industria de TPE durante los últimos 20 años, Zylog es ahora reconocido como líder en materiales innovadores de elastómero termoplástico (TPE), proporcionando soluciones rentables para una amplia gama de requisitos de aplicación. Desde TPE ultrasuaves, táctiles y de colores vibrantes para aplicaciones de consumo hasta TPE de alto rendimiento para aplicaciones industriales, Zylog tiene el grado de Neoplast adecuado para afrontar casi cualquier desafío. Neoplast es principalmente un plástico granulado blando, flexible y elastomérico que proporciona la sensación y el rendimiento del caucho, pero con la facilidad de procesamiento y la economía de un termoplástico. Debido a sus excelentes beneficios de costo/rendimiento, Neoplast ha cubierto una brecha de aplicación entre los cauchos termoestables de uso general y los costosos materiales TPE de ingeniería. Tecnología: compuesto reactivo de PP con EPDM, vulcanizado dinámicamente Antiestático - Retardante de llama - Encapsulación de fragancia Estabilizado UV - Colores vibrantes - Bajo olor y propiedades antifogging Características del producto Productos granulares - se siente como caucho - se procesa como plástico Dureza de 35 Shore 'A' hasta 50 Shore 'D' - excelente resistencia a la intemperie Propiedades de bajo conjunto de compresión - baja gravedad específica Buenas propiedades mecánicas Impulsores de crecimiento Flexibilidad de diseño / Coloración / Alto rendimiento Base preferida de poliolefina - composición de material mono-material Ecológicamente limpio, libre de halógenos, conforme con FDA Concentrado … Apto para compounding adicional para formulaciones rentables Aplicaciones: aplicaciones de moldeo por inyección, moldeo por soplado, extrusión y recubrimiento

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Antivaho Antiestático Aromático Limpio/Alta Pureza Retardante de llama Buena colorabilidad Buena flexibilidad Buena Resistencia a UV Libre de halógenos Baja compresión Bajo a ningún olor Suave	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
Usos	Piezas exteriores automotrices Piezas interiores automotrices	- -	- -
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Coextrusión Extrusión Moldeo por inyección	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.898 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	55	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.